

XII 【廃品一覧表】

形式	接点			コイル			感 動 値		時間特性(ms)		構 造・接 続	
	容 量	構 成	配置図	抵抗値(Ω)	定 格	時間定格	動 作	復 帰	動 作	復 帰	付属要素	コイル接続図
	5A			1.0k/1.0k	DC110V	—	80.0V以下	80.0V以下	15.0以下	15.0以下		
KV-PL		A2	⑥									
KV-RL		A1B1	⑦									
KV-SL	B2	⑧										
	5A			1.0k/1.0k	DC125V	—	90.0V以下	90.0V以下	15.0以下	15.0以下		
KF-PL		A2	⑥									
KF-RL		A1B1	⑦									
KF-SL	B2	⑧										
	10A			1.5/2.0k	DC1A	連 続	0.6A以下	100mA以上	10.0以下	35±15		
XK-83AL1		A4	①									
XK-83BL1		A3B1	②									
XK-83CL1	A2B2	③										
	10A			0.33/2.0k	DC2A	連 続	1.6A以下	200mA以上	10.0以下	35±15		
XL-83AL1		A4	①									
XL-83BL1		A3B1	②									
XL-83CL1	A2B2	③										
XV-6R	1A	A1B1×2	—	6.0k×2	DC110V	連 続	60.0以下	10.0以上	20±5	20.0以下		